

富有表现力的 LCD 扩展台

EXP40 扩展台专门针对SIP-T46S, SIP-T46G, SIP-T48S和SIP-T48G设计，扩展话机丰富的功能应用。

EXP40带有一个大的LCD液晶屏，提供极致的视觉体验，20个可编程按键，2页可翻，扩展可编程键最多到40个，支持大量高效办公的功能，实现高效办公。



重点特征

革命性的外观设计

EXP40新的外观设计将时尚、优雅和简洁融为一体，匹配话机高雅的设计。为了保证话机的内在性能和外观吸引力，亿联采用了高端的金属质感材质以此实现两者的完美融合。细致的设计包括：表面防刮擦处理、防滑橡胶垫、支架角度可调整等。

丰富的应用体验

配备带背光的160×320分辨率的LCD屏幕。2分屏将按键总数扩展到40个，两个独立的按键用于页面的切换，40个可编程键可用于配置BLF/BLA、快速拨号、通话驻留、呼叫截答等多种提高办公效率的功能。

可扩展性

最多支持6个EXP40的级联，扩展可编程按键到240个，如果需要连接超过2个扩展台，需要另外加电源。

- > 革命性的外观设计
- > 160×320分辨率16级灰度的LCD屏幕
- > 20个有双色灯的物理按键，可扩展到40个可编程键
- > 2个用于快速切换页面的独立的页面切换键
- > 桌面放置两个角度可调
- > 可挂墙

液晶屏	物理特征	外箱包装
<ul style="list-style-type: none">> 带背光的160×320像素图形液晶，含16级灰度> LCD 带背光灯> 支持2分屏使按键总数扩展到40个> LCD上显示不同功能的图标	<ul style="list-style-type: none">> 可挂墙> 桌面放置两个角度可调> 串联扩展台数目不超过2个可以直接由IP话机供电> 超过两个扩展台级联需要加电源供电> 2个RJ12 (6P6C数据) 接口> 尺寸(W*D*H*T): 127mm*213mm*167mm*45mm> 适用于SIP-T46S, SIP-T46G, SIP-T48S和SIP-T48G> 操作环境温度: -10~50°C> 操作环境湿度: 10-95%	<ul style="list-style-type: none">> 数量/箱: 10 PCS> 净重/箱: 6.7 kg> 毛重/箱:: 7.6 kg> 彩盒尺寸: 237mm*154mm*100mm> 外包厢尺寸: 520mm*317mm*247mm
功能键		
<ul style="list-style-type: none">> 20个具有双色灯的按键> 2个用于快速切换页面的独立的页面切换键> 支持快速拨号, 截答, 对讲机, 通话停泊, 电话转接, 语音信箱, 免打扰等功能		



SIP-T46G+EXP40

关于亿联

亿联网络（股票代码：300628）成立于2001年，是全球领先的统一通信解决方案提供商，主营视频会议和语音通信方案，坚持自主研发创新，致力于使沟通更简单、更高效。亿联网络在全球100多个国家提供音视频与协作等高品质网络通信产品，协助用户提升办公效率和竞争力。亿联网络SIP话机市场占有率为中国第一、全球第二。

版权所有

版权所有©2017 厦门亿联网络技术股份有限公司

版权所有©2017 厦门亿联网络技术股份有限公司 版权所有。未经Yealink（厦门）网络科技有限公司明确书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

技术支持

请访问<http://support.yealink.com>获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录<https://ticket.yealink.com>提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司
网址：www.yealink.com.cn
地址：厦门市湖里区云顶北路16号
三楼309
版权©亿联网络技术股份有限公司2017