

革命性带7英寸触摸屏的SIP话机

亿联极具创新的新品SIP-T48G专为管理层和专业人士设计，外观设计和用户体验更加商务化。7英寸的超大触摸屏，给用户更直观的操作和视觉体验，话机超高清的华丽音质让用户获得丰富、清晰、身临其境的听觉感受。支持千兆双网口，集成PoE、USB接口和EHS接口。同时，无纸化可编程按键加上大量高级功能让用户更轻松实现高效办公。



超高清音质



7英寸触摸屏



千兆以太网



无纸化设计



USB 2.0



重点特征

革命性的外观设计

时尚、简洁、高效是现代办公环境的发展趋势，亿联T4系列话机将时尚、优雅和简洁融为一体。以富有表现力、变革的外观设计，精致的手感，颠覆以往IP话机的形象，使得话机具有与生俱来的美感。为了保证话机的内在性能和外观吸引力，亿联采用了高端的金属质感材质以此实现两者的完美融合。细致的设计包括：表面防刮擦处理、舒适金属质感按键、反缠绳设计、防滑橡胶垫、超薄侧板等。

超高清音质

亿联T4系列话机通过了TIA 920认证。高清、完美音质让沟通变得更加轻松。同时为确保用户在长时间通话下的舒适感以及听力保护，亿联细致地从手柄、扬声器、免提、音腔等一系列打造了超高清的音质解决方案。

极致的用户体验

7英寸的超大触摸屏，给用户更直观的操作和视觉体验过程。通过多达29个可编程触摸按键，有效节约了操作时间从而实现高效办公。同时，无纸化的可编程键设计，迎合现代的无纸化办公趋势。

丰富的接口提供更多应用

支持千兆双网口，集成PoE、USB 接口和EHS 接口，支持U盘录音，通过Wi-Fi适配器支持Wi-Fi功能，通过USB蓝牙适配器支持蓝牙耳麦和蓝牙联系人同步。

高安全性和兼容性

支持SRTP和TLS通话加密，802.1x媒体访问控制，MD5鉴权，AES 安全配置文件等完善的安全保护机制避免被黑客攻击。广泛兼容第三方SIP 设备和领先的SIP平台。

- > 革命性的外观设计
- > 超高清音质
- > 千兆双网口，支持PoE
- > 7英寸800x480像素的触摸显示屏
- > 通过USB蓝牙适配器支持蓝牙耳麦，蓝牙联系人同步
- > 通过Wi-Fi适配器支持Wi-Fi功能
- > U盘录音
- > 16个SIP账号
- > 无纸化设计
- > 支持有线/无线耳麦
- > 可挂墙

音频特征

- > 高保真音质: HD手柄 , HD免提
- > 编解码 : AMR-WB (optional), AMR-NB (optional), G.722, G.711(A/μ), G.723.1, G.729AB, G.726, iLBC
- > DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833)和SIP INFO
- > 全双工免提
- > VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

话机特征

- > 16 个VoIP账号
- > 呼叫保持 , 静音 , 免打扰 , 速拨 , 热线
- > 呼叫转移 , 通话转接 , 呼叫等待
- > 群听 , 紧急呼叫 , 重拨 , 回拨 , 自动应答
- > 3方会议
- > 无需SIP代理的IP直呼
- > 铃声选择/导入/删除
- > 手动或自动设置时间
- > 拨号规则 , XML浏览器 , action URL/URI
- > RTPC-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
- > USB 2.0接口 :
 - 蓝牙耳麦 (通过BT40) ,
 - 蓝牙联系人同步 (通过BT40) ,
 - Wi-Fi功能 (通过WF40) ,
 - U盘录音
- > 自定义DSS Key

通讯录

- > 本地地址簿 : 1000条
- > 黑名单
- > XML/LDAP 通讯录
- > 智能搜索
- > 通讯录搜索/导入/导出
- > 呼叫记录 : 所有记录/已拨/已接/未接/转移来电

IP-PBX特征

- > BLF , BLA
- > 匿名呼叫 , 匿名呼叫拒接
- > 免扰&呼叫转移状态同步
- > 信息等待提示(MWI)
- > 语音信息 , 通话驻留 , 呼叫截答
- > 对讲机 , 组播 , 通话保持时播放音乐
- > 呼叫完成 , 通话录音 , 移动办公
- > 长官助手
- > 基于服务器的录音功能
- > 可视化邮箱

用户界面

- > 7英寸800x480像素带背光的触摸显示屏
- > 来电和未读信息提示灯
- > 壁纸
- > 支持中文显示
- > 来电信息 : 联系人名称 , 号码和照片
- > 屏保
- > 节电模式

功能键

- > 29个触摸可编程按键
- > 7个功能键 : 语音信息、耳麦、通话保持、静音、通话转接、重拨、免提
- > 4个上下文相关的软键
- > 6个导航键
- > 音量调节键
- > 静音状态提示灯
- > 耳麦状态提示灯
- > 免提状态提示灯

接口

- > 千兆PoE双网口
- > 持PoE供电(IEEE 802.3af), Class 0
- > 1 x USB 2.0接口
- > 1 x RJ9 (4P4C)手柄接口
- > 1 x RJ9 (4P4C)耳麦接口
- > 1 x RJ12(6P6C)扩展台接口: 最多支持6个扩展台级联

其它物理特征

- > 可挂墙
- > 电源适配器 (可选) : 5V/2A直流输出
- > 功耗(用电源适配器) : 2.0-6.4W
- > 功耗(PoE) : 2.4-7.3W
- > 裸机尺寸 (W*D*H*T):
 - 266mm*226mm*185mm*54mm
- > 操作环境湿度 : 10~95%
- > 操作环境温度 : -10~50°C

配置管理

- > 支持三种配置模式 : 网页、话机及自动配置
- > 支持FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP方式的自动更新
- > 支持PnP方式自动部署
- > 零部署 , TR-069
- > 支持冗余服务器

支持键盘锁定保护个人隐私

- > 恢复出厂设置 , 重启
- > 抓包和系统日志导出



网络安全

- > SIPv1 (RFC2543) , v2 (RFC3261)
- > 支持STUN内网穿透
- > SIP连接模式:代理模式、对等直连模式
- > IP地址分配模式: 静态/动态
- > 支持HTTP/HTTPS 服务
- > SNTP自动同步日期和时间
- > 支持UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
- > QoS:802.1p/Q tagging(VLAN) , Layer3 ToS DSCP
- > 支持SRTP协议
- > 支持TLS
- > HTTPS 证书管理
- > 配置文件加密
- > 支持信息验证机制
- > OpenVPN , IEEE802.1X
- > IPv6
- > LLDP/CDP/DHCP VLAN
- > ICE

外箱包装

- > 包装清单 :
 - Yealink SIP-T48G IP话机
 - 手柄
 - 手柄线
 - 以太网线
 - 底座
 - 快速入门指南
 - 电源适配器 (可选)
- > 数量/箱: 5 PCS
- > 净重/箱: 8.2 kg
- > 毛重/箱: 9.0 kg
- > 彩盒尺寸: 324mm*263mm*128mm
- > 外包箱尺寸: 660mm*338mm*273mm

认证





关于亿联

亿联网络（股票代码：300628）成立于2001年，是全球领先的统一通信解决方案提供商，主营视频会议和语音通信方案，坚持自主研发创新，致力于使沟通更简单、更高效。亿联网络在全球100多个国家提供音视频与协作等高品质网络通信产品，协助用户提升工作效率和竞争力。亿联网络SIP话机市场占有率为全球第一、中国第二。

版权所有

版权所有©2017 厦门亿联网络技术股份有限公司

版权所有©2017 厦门亿联网络技术股份有限公司 版权所有。未经Yealink（厦门）网络科技有限公司明确书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

技术支持

请访问<http://support.yealink.com>获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录<https://ticket.yealink.com>提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司
网址：www.yealink.com.cn
地址：厦门市湖里区云顶北路16号
三楼309

版权©亿联网络技术股份有限公司2017