

富有表现力的 LCD 扩展台

EXP40 扩展台专门针对SIP-T46S, SIP-T46G, SIP-T48S和SIP-T48G设计，扩展话机丰富的功能应用。

EXP40带有一个大的LCD液晶屏，提供极致的视觉体验，20个可编程按键，2页可翻，扩展可编程键最多到40个，支持大量高效办公的功能，实现高效办公。



重点特征

革命性的外观设计

EXP40新的外观设计将时尚、优雅和简洁融为一体，匹配话机高雅的设计。为了保证话机的内在性能和外观吸引力，亿联采用了高端的金属质感材质以此实现两者的完美融合。细致的设计包括：表面防刮擦处理、防滑橡胶垫、支架角度可调整等。

丰富的应用体验

配备带背光的160×320分辨率的LCD屏幕。2分屏将按键总数扩展到40个，两个独立的按键用于页面的切换，40个可编程键可用于配置BLF/BLA、快速拨号、通话驻留、呼叫截答等多种提高办公效率的功能。

可扩展性

最多支持6个EXP40的级联，扩展可编程按键到240个，如果需要连接超过2个扩展台，需要另外加电源。

- > 革命性的外观设计
- > 160×320分辨率16级灰度的LCD屏幕
- > 20个有双色灯的物理按键，可扩展到40个可编程键
- > 2个用于快速切换页面的独立的页面切换键
- > 桌面放置两个角度可调
- > 可挂墙

液晶屏

- > 带背光的160×320像素图形液晶，含16级灰度
- > LCD 带背光灯
- > 支持2分屏使按键总数扩展到40个
- > LCD上显示不同功能的图标

功能键

- > 20个具有双色灯的按键
- > 2个用于快速切换页面的独立的页面切换键
- > 支持快速拨号，截答，对讲机，通话停泊，电话转接，语音信箱，免打扰等功能

物理特征

- > 可挂墙
- > 桌面放置两个角度可调
- > 串联扩展台数目不超过2个可以直接由IP话机供电
- > 超过两个扩展台级联需要加电源供电
- > 2个RJ12 (6P6C数据) 接口
- > 最大功耗 (用电源适配器) : 0.67W
- > 尺寸(W*D*H*T):
127mm*213mm*167mm*45mm
- > 适用于SIP-T46S, SIP-T46G, SIP-T48S和SIP-T48G
- > 操作环境温度: -10~50°C
- > 操作环境湿度: 10-95%

外箱包装

- > 数量/箱: 10 PCS
- > 净重/箱: 6.7 kg
- > 毛重/箱:: 7.6 kg
- > 彩盒尺寸: 237mm*154mm*100mm
- > 外包厢尺寸: 520mm*317mm*247mm



SIP-T46G+EXP40



关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是国际领先的企业通信与协作解决方案提供商，面向全球提供“云+端”视频会议服务。亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有世界领先的云计算、音视频及图像处理等核心技术专利，构筑了全场景、云端融合的音视频会议与协作解决方案。亿联网络致力于让沟通更简单、更高效，帮助企业提高效率和竞争力。其自主品牌Yealink畅销美国、英国、澳大利亚等140多个国家和地区，SIP话机市场占有率为全球第一。

版权所有

版权所有©2017 厦门亿联网络技术股份有限公司

版权所有©2017 厦门亿联网络技术股份有限公司 版权所有。未经Yealink（厦门）网络科技有限公司明确书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

技术支持

请访问<http://support.yealink.com>获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录<https://ticket.yealink.com>提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司
网址：www.yealink.com.cn
地址：福建省厦门市湖里高新园区
岭下北路1号亿联研发大楼
版权©亿联网络技术股份有限公司2018