

专为大型会议室打造的Microsoft Teams会议室系统

亿联 MVC 系列产品是专为 Microsoft Teams 会议室推出的原生且易用的视频会议解决方案。MVC 系列产品提供全场景的视频会议解决方案，以覆盖大中小会议室。根据视频会议的需求特点，专门设计了一款高性能微型计算机。设计上，全新的微型计算机兼顾了美观与实用性，自带锁线功能，为会议室提供灵活可靠的部署方案。原生的 Microsoft Teams 会议室应用操作界面，操作简单，学习成本低，您可一键加入预约好的 Teams 或 Skype for Business 会议，快速开启您的会议。亿联 MVC840 包括两个或三个 VCM34 阵列麦克风（最多可支持级联 6 个阵列麦克风），搭配 4k，12 倍光学变焦的 UVC84 USB PTZ 摄像机，以覆盖大型会议室。



重点特征

原生Microsoft Teams会议室应用界面, 流畅的会议操作体验

原生的Microsoft Teams会议室应用界面，一键入会。多功能一体设计，通过MTouch II 轻松完成通话控制、摄像机控制、内容分享等功能。同时MTouch II 内置人体运动检测传感器，自动唤醒会议系统，即刻开启您的会议。

智能取景, 智能降噪

亿联UVC84摄像机支持智能取景功能，在开会过程中解放双手，专注会议本身；搭配亿联摄像机控制插件，摄像机可实现预设置位功能，一键调整，一步到位。UVC84摄像机可支持4k视频输出，配有12倍光学变焦镜头，提供清晰无损的图像。MVC840采用VCM34阵列麦克风，支持半径达6m的360°拾音范围，结合亿联视频会议音箱，为您提供优质的音频方案。亿联的智能噪声消除技术可以有效消除背景干扰和噪音，让您清晰的聆听每一个与会者的发言。

内容即时共享

亿联独有的无线投屏方案，为与会者提供了最大的灵活性，用户只需简单插入，即可一键启动内容共享。搭配以1080P/30帧高分辨率，为用户提供更优质的内容共享体验。有线内容分享方案，支持USB-C和HDMI两种主流接口。

轻松完成部署

MCore采用VCH接口，专为视频会议室设计，易于延长部署。同时采用一体化的结构设计，自带锁线结构，保障线材连接的稳定性，可根据会议室布局选择最恰当的部署方案。一根CAT5e连接电视区和桌面区，完成数据传输及供电，无需额外的电源或延长线，简化部署，有效降低部署成本。

远程管理, 轻松无忧

亿联设备管理平台和云服务支持远程管理、监控、配置、更新、诊断所有亿联的MVC视频会议系统。

系统组件

- MCore微型计算机
- MTouch II 触控平板
- UVC84 USB PTZ摄像机
- 2~3个VCM34阵列麦克风(可选)
- 1~2个视频会议音箱(可选)
- WPP20无线投屏器

预装

- Windows 10 IoT Enterprise x64操作系统
- Windows 10 IoT Enterprise正版许可
- 微软Teams会议室应用, 支持Skype for Business on-premise/online和Teams会议
- 亿联RoomConnect管理工具

MCore微型计算机

- 英特尔第8代酷睿i5四核CPU
- 内存: 8GB (2 x 4GB)
- 存储空间: 128GB SSD
- 2 x HDMI视频输出, 支持CEC
- 蓝牙 & Wi-Fi
- 1 x 亿联VCH接口 (RJ45), 用于连接MTouch II
- 4 x USB3.0 Type-A接口
- 1 x 10/100/1000M千兆网口
- 1 x 电源接口
- 1 x 安全锁
- 自带锁线功能

MTouch II触控平板

- 8英寸IPS显示屏
- 1280 x 800视频分辨率
- 10点电容式触摸屏
- 3.5mm耳机接口
- 人体运动侦测传感器
- 可调节支架 (28° ~ 50°)
- 1080P/30FPS全高清视频
- 支持有线和无线内容分享
- 内置Wi-Fi热点, 用于连接亿联无线传屏器
- HDMI/USB-C视频输入

UVC84 USB PTZ摄像机

- 4k镜头
- 12倍光学变焦
- 视角(对角线): 80°
- 支持智能取景
- 支持预设置位
- 水平转动范围: 200°
- 垂直转动范围: 130°
- 1 x 3.5mm线性输出接口
- 1 x 亿联麦克风接口 (RJ-45)
- 1 x USB 2.0 Type-B接口
- 1 x 电源接口
- 1 x 安全锁
- 1 x 重置孔

可级联阵列麦克风VCM34

- 内置三麦矩阵
- 360°全向拾音, 6米优质拾音半径
- 最多可级联6台VCM34
- 双色LED电容触控式静音键

视频会议音箱

- 频率响应: 100Hz - 20KHz
- S/N: ≥70dB
- 3.5mm线性输入接口

外箱包装 (2x VCM34)

- 净重/箱: 10.4 kg
- 毛重/箱: 11.6 kg
- 外包箱尺寸: 595mm x 535mm x 320mm



外箱包装 (3x VCM34)

- 净重/箱: 12.9 kg
- 毛重/箱: 14.1 kg
- 外包箱尺寸: 595mm x 535mm x 320mm


外箱包装 (无音频)

- 净重/箱: 6.6 kg
- 毛重/箱: 7.3 kg
- 外包箱尺寸: 595mm x 393mm x 258mm

会议室场景图




连接示意图：



💡 首次启动时, 你需要在MCore上连接一个鼠标来完成系统初始化配置, 我们推荐使用无线键鼠套装。

💡 更多关于如何安装和部署配件(例如安装MCore或UVC84摄像机), 请参阅相应配件的快速入门指南。

可选音频连接方式



关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是面向全球的企业通信上市公司，提供国际品质、技术领先、体验友好的云+端视频会议、IP 语音通信及协作解决方案，且与微软等国际品牌达成长期深度的战略合作。亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有多项音视频核心技术专利，致力于让沟通更简单、更高效，帮助各类企事业单位提高效率和竞争力。其自主品牌 Yealink 畅销美国、英国、澳大利亚等 140 多个国家和地区，*SIP 话机市场占有率为全球第一，* 用户满意度全球第一。（* 数据来源于 Frost&Sullivan 2017-2019 年数据及 Eastern Management Group 2018 年调研结果）。

版权所有

Copyright © 2021 厦门亿联网络技术股份有限公司

本手册版权归厦门亿联网络技术股份有限公司所有，未经书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

技术支持

请访问<http://support.yealink.com>获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录<https://ticket.yealink.com>提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司
网址：www.yealink.com.cn
地址：福建省厦门市湖里高新园区
岭下北路1号亿联研发大楼
版权©亿联网络技术股份有限公司2021