

## 亿联 UVC84-BYOD 专为中大型会议室打造的会议套件



亿联 UVC84-BYOD 会议套件专为中型和大型会议室而设计，在降低成本的同时提供出色的音视频体验。亿联 UVC84 USB 摄像机结合了 4K 传感器和全新 ID 设计，为您的会议提供最佳的视频体验。12 倍光学无损变焦，可将会议室中的每个细节尽收眼底，画面可轻松覆盖会议室的每个角落，专为中型和大型会议室设计。此外，UVC84 拥有 80° 广角镜头，可通过亿联摄像机控制插件软件或遥控器轻松实现摄像机调节。通过与 MSpeech USB 扬声器或 VCM34 阵列麦克风以及 MSpeaker II 结合使用，UVC84-BYOD 套件可为所有与会者提供一流的音视频质量。亿联 UVC84-BYOD 套件是实现中型和大型会议室沉浸式的视频沟通协作体验的理想选择。



## 重点特征

### 超高清 4K 摄像头

UVC84 摄像机可提供 4K 超高清视频，出色的清晰度和流畅度，准确的色彩还原可以精确地重现每个细节，从而为您带来生动的视频体验。

### 高清变焦，超大视野

凭借 12 倍光学变焦和 80° 广角镜头，UVC84 可轻松覆盖中型或大型会议室，使远端可以清楚地看到坐在会议室中的每个人。

### 自动框人像

自动框人像功能可实时检测与会者，根据与会者位置自动调整呈现最佳画幅，免去手动调节摄像机操作，让与会人员更专注于会议内容。

### 极致的语音特征体验

UVC84 摄像机还集成了音频功能。UVC84 完美兼容 VCM34 阵列麦克风和 VCM38 吸顶麦克风，搭配 MSpeaker II 会议音箱，可提供出色的音频体验。您还可以使用 MSpeech USB 扬声器作为音频设备，为您带来极致清晰的语音体验。

### 持久耐用

能够通过 BYOD 盒子的 Type-C 口为笔记本电脑充电，即使没有自己的电源适配器，用户也可以进行长时间的会议。

### 灵活的安装方式

完整的安装套件可让您根据需要可将 UVC84 放在会议桌上，或安装在电视的顶部，墙壁，天花板，电视支架或三脚架上。在短时间内完成 UVC84-BYOD 套件的部署。

- 支持 4K30 帧视频
- 12 倍光学变焦，为您提供清晰优质的视觉体验
- 机械云台
- 自动框人像带来更智能的会议体验
- 通过遥控器或亿联摄像机控制插件软件可实现流畅的 PTZ 控制
- 极致的语音特征体验
- 持久耐用
- 简易部署

## 技术参数

## 包装清单 (中型会议室)

- UVC84 摄像机
- VCR20 遥控器
- MSpeech USB 会议电话
- BYOD 盒子

## 包装清单 (大型会议室)

- UVC84 摄像机
- VCR20 遥控器
- 2~4 个 VCM34 阵列麦克风
- MSpeaker II 视频会议音箱

## 摄像机

- 4K 传感器
- 80° 视角
- 12 倍光学变焦
- 水平转动:  $\pm 100^\circ$ , 垂直转动:  $+ 40^\circ, -90^\circ$
- 自动框人像
- 摄像机预置位

## UVC84 物理接口

- 1x USB2.0 Type-B 接口
- 1x 亿联扩展麦克风接口 (RJ-45)
- 1x 3.5mm 线性输入接口
- 1x 电源接口
- 1X 安全锁
- 1X 重置孔

## VCM34 阵列麦克风

- 内置 3 颗麦克风阵列
- 6 米 360° 优质拾音范围
- 最多可级联 6 台 VCM34
- 双色 LED 电容触控式静音键

## MSpeaker II 视频会议音箱

- 频响: 100Hz-20KHz
- 信噪比:  $\geq 70\text{dB}$
- 1 x 3.5mm 音频输入

## MSpeech USB 会议电话

- 3 个 MEMS 麦克风阵列
- 4W 高清扬声器
- 6 米 360° 优质拾音范围
- 全双工技术
- 回音消除技术 (AEC)

## 亿联 BYOD 盒子

- 2x USB3.0 Type-A 口
- 1 x HDMI 输出
- 1 x 1.5m Type-C 电缆, 用于连接笔记本电脑, 支持通过笔记本电脑上的 USB-C 充电。
- 1 x Type-C 端口用于电源适配器
- PD 电源适配器

## 包装 (中型会议室)

- 净重 / 箱: 4.7Kg
- 毛重 / 箱: 5.3Kg
- 外包装尺寸: 398mm x 285mm x 322mm

## 包装 (大型会议室 - 2 个 VCM34)

- 净重 / 箱: 6.1Kg
- 毛重 / 箱: 7.1Kg
- 外包装尺寸: 595mm x 422 mm x 232mm

## 其他物理特征

- 适用于 UVC84 和 MSpeaker II 的 Yealink 电源适配器 II: AC 100-240V 输入, DC 48V/0.7A 输出
- 操作环境湿度: 10~95%
- 操作环境温度: 0~40°C

## 关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是面向全球的企业通信上市公司，提供国际品质、技术领先、体验友好的云 + 端视频会议、IP 语音通信及协作解决方案，且与微软等国际品牌达成长期深度的战略合作。亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有多项音视频核心技术专利，致力于让沟通更简单、更高效，帮助各类企事业单位提高效率和竞争力。其自主品牌 Yealink 畅销美国、英国、澳大利亚等 140 多个国家和地区，\*SIP 话机市场占有率为全球第一，\* 用户满意度全球第一。

## 版权所有

Copyright © 2021 厦门亿联网络技术股份有限公司

本手册版权归厦门亿联网络技术股份有限公司所有，未经书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

## 技术支持

请访问 <http://support.yealink.com> 获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ 中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录 <https://ticket.yealink.com> 提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司  
网址: [www.yealink.com](http://www.yealink.com)  
地址: 福建省厦门市湖里高新区岭下北路 1 号亿联研发大楼  
Copyright © 2021 厦门亿联网络技术股份有限公司