

# MeetingEye 400

## 智能4K超清小型会议室视讯终端



2000万像素



超大视角



智能取景



会议安全保护



亿联全新一代视讯终端MeetingEye 400，采用2000万像素镜头，拥有133°超大视角，支持「双4K」超清视频通话和内容分享，提供优质的视频通话体验；支持人脸检测、声源定位、语音追踪等多项AI技术，搭配全自动镜头隐私盖，提供更智能更安全的会议体验。MeetingEye 400采用一体化设计，支持多种无线投屏技术，精简布线，化繁为简，是小型会议室的理想之选。

## 2000万像素 | 133°超大视角 | SONY 1英寸超大传感器 画质再升级

采用2000万像素镜头，搭配SONY 1英寸超大传感器，带来4K超清流畅的视频通话和细腻的细节呈现；拥有133°超大视角，无需调整镜头机位，所有与会者尽收眼底，轻松覆盖会议室的每个角落。



## AI智能取景技术 助力高效会议

集成人脸检测、声源定位、语音追踪等多项AI技术，能根据参会人数与位置变化自动调整画面大小，呈现最佳取景；实时检测发言者位置呈现特写，免去手动调节摄像机操作，让与会人员更专注于会议内容。



当人员进入会议时  
自动取景使所有人完整入镜

当新的与会人员进入时  
自动捕捉新成员并调整画面

当有人发言时  
自动捕捉发言者并呈现特写

## 高集成一体化设计 极简部署

集视频编解码器、摄像机、麦克风、扬声器、Wi-Fi和蓝牙于一体，最少只需接3根线，现有会议室无需改造；支持WPP20无线传屏器、AirPlay、Miracast等多种无线投屏方式，快速便捷分享。



AirPlay




Miracast



亿联WPP20无线传屏器

## 全自动镜头隐私盖 安全可靠的物理遮罩

摄像头隐私保护盖自动开合，进入视频会议时自动打开，在非视频会议场景下保持闭合状态，镜头状态一眼可见，免除日常会议中的“镜头焦虑”。



# MeetingEye 400 技术规格参数表

模块	功能	MeetingEye 400
摄像机规格	镜头 & 图像传感器	2000万像素镜头, SONY 1英寸CMOS传感器
	变焦	4倍数字变焦(放到最大后依然有720P高清)
	镜头视角	133°
	AI智能取景技术	人脸检测 & 声源定位 & 语音追踪
	会议安全保护	全自动镜头盖, 在非视频会议时可自动关闭
视频规格	最高视频通话质量	最高支持4Kp30或1080p60
	带宽需求	4Kp30, 最低带宽2Mbps (H.265)
		1080p30, 最低带宽512Kbps (H.265)
		720p30, 最低带宽384Kbps (H.265)
视频抗丢包能力	30%	
音频规格	麦克风类型	内置8个MEMS麦克风阵列
	优质拾音距离	6米
	智能降噪技术	✓
	扬声器	内置5W扬声器
控制器	遥控器	标配VCR20红外遥控器
	触控平板	支持亿联CTP18或CTP20触控平板 <sup>①</sup>
协作功能	电子白板	✓
	辅流批注	✓
	多屏互动	✓
	反向控制	✓(需搭配WPP20使用)
物理接口	显示接口	1个HDMI输出接口
	内容输入接口	通过WPP20 / AirPlay / Miracast无线投屏连接VCH51, 通过HDMI / USB-C接口有线投屏 <sup>①</sup>
	VCH接口	1个亿联VCH扩展接口
	USB接口	2个USB 2.0
	无线接口	2.4G / 5G双模 Wi-Fi, 蓝牙4.2
	网络接口	1个10 / 100 / 1000M网口
	挂墙架	标配挂墙架

① 不同产品组合提供不同的组件, 以实际产品组合为准

厦门亿联网络技术股份有限公司

免费咨询热线: 0592-5702000 | 技术支持热线: 400-0570-200 | Email: presales@yealink.com | Web: www.yealink.com.cn

2020-10-15-MeetingEye 400-中文-V3.0



亿联微信公众号



亿联官方网站