

UVC40-BYOD 专为小微型会议室打造的会议套件



亿联 UVC40-BYOD 会议套件专用于您的小微型会议室，可确保以较低的成本提供出色的视频和音频体验。通过一根电缆最大程度地优化用户体验，该会议套件不仅可以即插即用，而且使您可以随意参加各种 UC 会议，包括 Teams，Skype for Business，Zoom 等。同时，笔记本可以通过 Type-C 口进行充电，为长时间会议提供保障。该产品采用 2000 万像素镜头，133°超大视角，可提供出色的视频质量。支持面部检测、声音定位和语音追踪等多项 AI 技术，并内置了全自动镜头隐私盖，为用户提供更智能更安全的会议体验。同时，UVC40 内置 8 颗 MEMS 麦克风阵列及高保真扬声器，即使在全双工模式下，仍可提供出色的音频体验，并确保每个人都能听到和看到。



重点特征

2000 万像素镜头 | SONY 1 英寸 CMOS 图像传感器 | 133°超大视角

采用带有 SONY 1 英寸 CMOS 图像传感器的 2000 万像素镜头，带来 4K 超清流畅的视频通话和细腻的细节呈现。拥有 133°超大视角，无需调整镜头机位，所有与会者尽收眼底，轻松覆盖会议室的每个角落。同时可根据会议人员的脸部信息，自动优化画面亮度，确保在昏暗或逆光环境下仍然清晰可见。

智能追踪，助力高效会议

集成自动框人像、语音追踪等多项 AI 智能技术，自动框人像功能可根据参会人数与位置变化自动调整画面大小，呈现最佳取景，语音追踪功能可实时检测发言者位置呈现特写，免去手动调节摄像机操作，让与会人员更专注于会议内容。

全双工音频体验，精准声源定位

内置 8 颗 MEMS 单指向麦克风组成线性麦克风阵列，拥有更强的降噪及去混响能力。全新升级 Beamforming 算法可实现更加精准的定向拾音，配合多通道回声消除后处理技术和去混响算法，带来高质量全双工通话。

全自动镜头隐私盖，安全会议体验

视频会议开始时，镜头隐私盖会自动打开，而在没有视频会议时，镜头隐私盖会保持关闭状态，从而保护用户的会议隐私。

内置 Wi-Fi，远程统一管理

UVC40 可以通过其内置的 Wi-Fi 连接到网络，从而实现远程设备管理，配置，诊断和升级。

一体化设计，简易部署

将音频，视频和 HDMI 输出集成至一根 Type-C 电缆中。走进会议室的人，只需将一根电缆连接到笔记本电脑，无需安装任何额外的驱动程序。您只需要将音视频设备连接到 BYOD 盒子，大大减少部署时间。

持久耐用

能够通过 Type-C 口为笔记本电脑充电，即使没有自己的电源适配器，用户也可以进行长时间的会议。

高性价比

为音视频会议和协作办公提供了合理价格，特别适合于拥有较多会议室的企业。

技术参数

包装清单

- UVC40 超高清智能 USB 会议一体机
- VCR20 遥控器, 2 节 AAA 电池
- 电源适配器
- 挂墙支架及配件
- 7 米 USB 线
- 亿联 BYOD 盒子
- PD 电源适配器

摄像机

- 2000 万像素, SONY 1 英寸 CMOS 图像传感器
- 133°镜头视角
- 8x e-PTZ 电子云台
- 全自动镜头隐私盖
- 摄像机预置位

音频特征

- 内置 8 颗 MEMS 麦克风阵列
- 支持扩展麦
- 内置 5W 扬声器
- 亿联智能噪音消除技术
- Beamforming 定向拾音技术
- 全双工拾音技术
- 回声消除技术

智能应用

- 自动框人像
- 语音追踪
- 智能人脸增强

系统要求

- Windows7, windows10, Mac OS 10.10 或更高
- 标准的音视频设备驱动程序
 - UAC1.0
 - UVC1.0

UVC40 物理接口

- 1x USB3.0 Type-B 口
- 1x USB2.0 Type-A 口
- 1x 亿联扩展麦克风接口 (RJ-45)
- 1x 3.5mm 线性输入接口
- 1x 电源接口
- 1x 安全锁孔
- 1x 重置孔
- 内置 Wi-Fi

配置管理

- 亿联 RoomConnect 管理工具
- 亿联设备管理平台 / 设备管理云服务

兼容性

- 适用于主流的云视讯平台, 包括但不限于以下:
 - 微软 Teams 和 Skype for Business
 - Zoom Room 和 Zoom 客户端
 - BlueJeans
 - 谷歌 Meet
 - 思科 Webex

- - GoToMeeting
- - 腾讯会议
- - 钉钉
- - 亿联会议

亿联 BYOD 盒子

- 2x USB3.0 Type-A 口
- 1x HDMI 输出
- 1x 1.5m Type-C 电缆, 用于连接笔记本电脑, 支持通过笔记本电脑上的 USB-C 充电。
- 1x Type-C 端口用于电源适配器
- PD 电源适配器

产品裸机尺寸 (W.D.H)

- UVC40: 600mm x 68mm x 82mm
- 净重 / 箱: 2.56Kg
- 挂墙支架: 127.5mm x 143mm x 82mm
- 净重 / 箱: 0.47Kg
- BYOD 盒子: 113mm*30 mm*10mm
- 净重 / 箱: 0.33Kg

其他物理特征

- 适用于 UVC40 的 Yealink 电源适配器: AC 100-240V 输入, DC 48V/0.7A 输出
- 操作环境湿度: 10~95%
- 操作环境温度: 0~40°C

关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是面向全球的企业通信上市公司，提供国际品质、技术领先、体验友好的云 + 端视频会议、IP 语音通信及协作解决方案，且与微软等国际品牌达成长期深度的战略合作。亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有多项音视频核心技术专利，致力于让沟通更简单、更高效，帮助各类企事业单位提高效率和竞争力。其自主品牌 Yealink 畅销美国、英国、澳大利亚等 140 多个国家和地区，*SIP 话机市场占有率为全球第一，* 用户满意度全球第一。

版权所有

Copyright © 2021 厦门亿联网络技术股份有限公司

本手册版权归厦门亿联网络技术股份有限公司所有，未经书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

技术支持

请访问 <http://support.yealink.com> 获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ 中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录 <https://ticket.yealink.com> 提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司
网址: www.yealink.com
地址: 福建省厦门市湖里高新区岭下北路 1 号亿联研发大楼
Copyright © 2021 厦门亿联网络技术股份有限公司