

4K超高清, 一体化中型会议室智能视讯终端

亿联全新一代中型会议室视讯终端 MeetingEye 600, 采用 2000 万超广角镜头与 10 倍混合变焦镜头组合, 双摄协同, 兼顾会议室全景与细节呈现; 支持双 4K 超清视频通话和内容分享, 更集成人脸检测、声源定位、语音追踪等多项 AI 技术, 搭配全自动开合镜头隐私盖, 保障日常会议信息安全, 提供更智能更安全的会议体验。MeetingEye 600 采用一体化设计, 集成视频编解码器 / 双摄像机 / 麦克风 / 扬声器 / Wi-Fi/ 蓝牙, 支持多种无线投屏技术, 无线化部署, 快速便捷分享, 化繁为简, 是中型会议室的理想之选。同时, 可作为 PC 的音视频外设使用, 实现与各类云平台的互通。



双摄系统



2000万像素



自动开合镜头盖



内置麦克风阵列



内置扬声器



双4K会议



SVC会议



USB模式



AI智能取景



无线投屏



Wi-Fi/蓝牙



重点特征

4K超高清双摄系统

MeetingEye 600创新性地搭载了双摄系统, 通过133°超广角镜头将会议室内人员尽收眼底, 配合10倍混合变焦摄像机在较大会议室内也可放大局部查看细节。同时可根据与会人员脸部信息自动优化画面亮度, 确保在昏暗或逆光环境下与会人员依然清晰可见。

定位音频捕捉, 极致双工体验

内置8颗单指向麦克风组成线性麦克风阵列, 拥有更强的降噪及去混响能力。全新升级的 Beamforming 算法可实现更加精准的定向拾音, 配合多通道回声消除后处理技术和去混响算法, 带来6米全双工通话。

AI智能取景技术, 助力高效会议

集成人脸检测、声源定位、语音追踪等多项AI智能技术, 能根据参会人数与位置变化自动调整画面大小, 呈现最佳取景, 也可实时检测发言者位置呈现特写, 免去手动调节摄像机操作, 让与会人员更专注于会议内容。同时, 通过双摄系统的协同工作, 可根据画面需要选择使用合适的摄像机进行画面输出, 提供更好的追踪效果。

全自动镜头隐私盖, 安全可靠的物理遮罩

摄像头隐私保护盖自动开合, 进入视频会议时自动打开, 在非视频会议场景下保持闭合状态, 镜头状态一眼可见, 免除日常会议中的“镜头焦虑”。


USB模式, 兼容主流视频会议软件

配套辅流盒子使用, 可支持通过一根USB-C线连接PC, 作为PC的USB外设, 为PC上的视频会议软件提供优质的音视频采集能力, 兼容主流的视频会议软件, 实现与各类云平台的互通。


- 双摄系统
- 全自动镜头隐私盖
- 4K超高清视频通话
- 支持USB模式, 作为PC的音视频外设
- 支持H.265/HEVC视频编解码
- 内置8颗MEMS麦克风阵列
- 内置2个扬声器
- 支持2.4G/5G双频Wi-Fi和蓝牙
- 支持AI智能取景和语音追踪
- 支持有线与无线多种投屏方案
- 支持电子白板和辅流批注
- 支持H.264 SVC 多流编解码

系统组件 - MeetingEye 600 主机（集成编解码器/摄像机/麦克风/扬声器） - VCR20 遥控器 - 挂墙架 - 可选组件 - CTP20 协作触控平板 - WPP20 无线传屏器 - VCH51 有线辅流套件 - CPW90 无线麦克风套件 - 电视挂架套件 操作系统和支持平台 - 安卓9.0 - 亿联视频会议系统（YMS） - 亿联云视讯 - USB模式（配套VCH51） - 为PC提供USB摄像头，最高1080p30 - 为PC提供USB麦克风及扬声器 双摄像头系统 - 超广角镜头： 2000万像素，SONY 1英寸CMOS图像传感器 133°镜头视角 4倍数码变焦（最大变倍仍有720P高清画质），带电子云台 - 长焦镜头： 800万像素图像传感器 90°视角 10倍混合式变焦（3.5倍光学，3倍数字） - 全自动镜头盖 - AI智能取景 - 自动框人像（Auto Framing） - 语音追踪（Speaker Tracking） 麦克风 - 内置8颗MEMS麦克风阵列 3米优质拾音，最大支持6米拾音半径 扬声器 - 内置2个 5W扬声器 音频特征 - 音频编解码 - ARES：48KHZ频宽 - G.722.1C：14KHZ频宽 - G.722.1：7KHZ频宽 - G.711（PCMA/PCMU）：3.4KHZ频宽 - G.729	- 音频处理技术 - 智能噪声消除技术（亿联自主研发） - Beamforming定向拾音技术 - 多通道回声消除后处理技术 - 多通道去混响技术 - 远距离全双工拾音技术 - 自动增益控制 - CNG/PLC/AJB/De-Rerb 通话功能特征 - 人像视频：最高4Kp30或1080p60 - 内容共享：最高4Kp15或1080p60 - 带宽要求 4Kp30，最低带宽2Mbps（H.265） 1080p30，最低带宽512Kbps（H.265） 720p30，最低带宽384Kbps（H.265） - 音视频高清录制和回放 - 免打扰模式 - 亿联云视讯体验大厅 通信标准协议 - H.323/SIP - 双流协议：H.239（H.323）/BFCP（SIP） - 远端摄像机控制协议（FECC）：H.224/H.281 - H.323协议集：H.245, H.225, H.235, H.241 - 支持网守账号及SIP账号 视频标准与网络适应性 - H.264 SVC, H.265, H.264 High Profile, H.264, H.263, H.263+ - 支持前向纠错算法（FEC），抗30%视频丢包 - 动态带宽自适应调整 - 辅流优先策略，音频优先策略 - 呼叫带宽自适应，协议自适应，音视频自适应 网络连接与安全 - 内置双模无线网络（802.11a/b/g/n/ac） - 无线连接模式 - 无线热点模式 - 蓝牙4.2 - TCP/IP（IPv4/IPv6），DHCP/静态IP - HTTPS网页安全访问 - 支持API接口指令，TCP/IP与RS232双连接方式 - SRTP/TLS/H.235/AES 256-bit - QoS：802.1p/Q, Diffserv - IEEE802.1X, LLDP-MED, VLAN - 抗网络及协议攻击 - 诊断：亿联云视讯视频客服、音视频、网络 - SNTP自动同步日期与时间 - 内置安全加密证书	NAT内网穿透 - ICE/TURN/STUN - H.460 - NAT内网穿透（手动/自动模式） - 亿联智能防火墙穿透 - OpenVPN 内容共享 - HDMI/USB-C输入（VCH51） - 亿联无线投屏方案（WPP20） - 隔空播放（Apple AirPlay） - Miracast（外接WF50） - 电子白板 配置管理 - 通过网页端/显示端/AutoP自动配置 - 虚拟遥控器 - 固件升级，恢复出厂 - 配置导入导出 - 系统日志导出 物理接口 2 x HDMI视频输出（支持CEC功能） 1 x 3.5mm 线性输入接口 1 x 3.5mm 线性输出接口 2 x USB 2.0 1 x 10/100/1000M网口 1 x RJ45 VCH 接口，可连接协作触控平板或有线辅流盒子 1 x 电源接口 1 x 安全锁 1 x 重置孔 其他物理属性 - 电源适配器：AC 100~240V 输入，DC 48V/0.7A - 存储空间：内置16G存储空间 - USB输出：5V  500mA - 功耗：待机<13w；正常工作 15W；最大 16W - 裸机尺寸（W.D.H）： MeetingEye 600主机：700mm x 98mm x 121mm - 操作环境湿度：10~95% - 操作环境温度：0~40°C - 贮藏环境温度：-30~70°C 认证 中国电信入网，CCC 
---	---	---

连接终端



连接无线辅流



关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是面向全球的企业通信上市公司，提供国际品质、技术领先、体验友好的云 + 端视频会议、IP 语音通信及协作解决方案，且与微软等国际品牌达成长期深度的战略合作。亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有世界领先的云计算、音视频及图像处理等核心技术专利，致力于让沟通更简单、更高效，帮助各类企事业单位提高效率和竞争力。其自主品牌 Yealink 畅销美国、英国、澳大利亚等 140 多个国家和地区，SIP 话机市场占有率为全球第一（Frost & Sullivan 数据），用户满意度全球第一（Eastern Management Group 调研数据）。

版权所有

版权所有 ©2021 厦门亿联网络技术股份有限公司

本手册版权归厦门亿联网络技术股份有限公司所有，未经书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

技术支持

请访问 <http://support.yealink.com> 获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ 中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录 <https://ticket.yealink.com> 提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司
网址: www.yealink.com.cn
地址: 福建省厦门市湖里高新园区岭下北路1号亿联研发大楼
版权©亿联网络技术股份有限公司2022