

分体式设计，可灵活适配各类会议室

MeetingEye 500 系列是亿联新一代视频会议主机，可灵活适配各类会议室，支持 4Kp30 超高清视频通话及内容分享；* 支持三屏高清显示，并可以自由的选择和放大显示的内容；可搭配 36 倍混合变焦的新一代 4K 超清云台摄像机，同时也支持第三方摄像机输入，适配中小会议室各种场景需求；能抵抗 50% 的视频丢包，不花屏；搭配阵列麦克风，单个麦克风支持 360°全向拾音；搭配亿联新推出的视频会议音箱，打造专业的声音体验。通过 VCH 接口集数据传输、信号控制和供电于一体，实现配件与主机之间只需要通过一根网线即可完成连接，有效降低部署成本；支持有线辅流和无线辅流等多种投屏共享方式，适配各种电脑，打造极致投屏体验。



重点特征

4K 高清画面 追踪会议每一刻细节表现更为出色

MeetingEye 500 系列支持 4K 超清人像显示画质，可抵抗 50% 视频丢包，视频流畅不花屏。超强稳定的视频品质，无论是培训展示、设计讨论、金融研讨等重要会议，都能够真实地传达参会人员肢体动作、表情神态，出色的细节表现成就更多价值创造。

* 三屏显示 生产力翻倍 解锁会上从容交流

MeetingEye 500 系列提供三路 HDMI 输出，均支持高清显示，无需繁琐切换画面及设备，三屏可呈现不同画面，展示更丰富的内容信息，解锁你每一次的从容交流，实现高效沟通，生产力直线翻倍。

分体式设计 简易安装部署

MeetingEye 500 系列采用分体式设计，支持挂墙、放桌上、挂桌下及上机柜等安装部署方式，通过 VCH 接口集数据传输、信号控制和供电于一体，三线合一，配件与主机之间只需一根网线即可连接，简化会议室线路布局，降低部署成本。

不同会议平台随心开 一机超能告别局限

一机多用，多会议平台随心开，满足腾讯会议，亿联云会议，Zoom 等平台同时使用，告别会议平台使用限制，超能开会解决成本问题。

支持 USB 外设模式 音画拓展更多可能

MeetingEye 500 系列可通过搭配亿联配件产品，支持多规格摄像机及音频设备，覆盖会议室多场景使用需求，并可以开启 USB 外设模式满足您使用 PC 会议的高品质音视频追求。

* 当前版本支持双屏显示，三屏显示将在下一版本支持。

支持多会议平台

平台	MeetingEye 500	MeetingEye 500-C
标准 SIP/H.323	√	×
腾讯会议	√	√
* 金山会议	√	√
UME	√	×
亿联会议	√	√
YMS 2X	√	×
Zoom Rooms	√	√
设备模式	√	√

* 当前官网发布的安装包版本暂不包含金山会议平台，如果你需要支持金山会议平台的安装包请联系亿联技术支持人员获取。

视频规格

- 人像视频质量：最高支持 4Kp30
- 内容视频质量：最高支持 4Kp30
- 双流能力：最高支持 4Kp30 人像 +4Kp15 内容
- 视频抗丢包能力：50%

摄像机

- 摄像机：可选 UVC30（仅支持输出画面，不做配置和控制）/UVC84 /UVC86
- 第三方摄像机：支持

音频设备

- 麦克风：可选 VCM35/VCM38/ 或第三方设备
- 会议电话：可选 1 个 CP965 作为拾音放音设备，可选 1 对（即两个，不可分割）CPE95 扩展麦搭配 CP965 使用
- 扬声器：可选 MSpeaker II 或第三方设备

配件

- 投屏设备：可选 WPP30 无线投屏器、VCH51 有线投屏（含 BYOD）
- 支架：挂墙架 / 机柜挂耳

控制器

- 遥控器：标配 VCR11 红外遥控器
- 触控平板：可选 CTP18/CP965 触控平板（建议 CTP18 使用有线连接的方式与主机进行配对，无线连接存在波动，可能导致出现稳定性问题）

内容共享

- 有线辅流套件 VCH51（可选）
 - 支持 HDMI / USB-C 视频输入
 - 最高支持 4Kp30 或 1080p60
 - 1 x USB 2.0，可用于 WPP30 配对
- 亿联无线投屏器 WPP30（可选）
 - 最高支持 4Kp30
- 隔空播放（Apple AirPlay）
- Miracast
- 亿联会议投屏码投屏
- 支持 HDMI IN 投屏

NAT 内网穿透

- ICE/TURN/STUN
- H.460
- NAT 内网穿透（手动 / 自动模式）
- 亿联智能防火墙穿透

配置管理

- 通过网页端 / 显示端 /CTP18/CP965/AutoP 自动配置
- 固件升级，恢复出厂
- 配置导入导出
- 系统日志导出

网络与安全

- Wi-Fi：2.4GHz/5GHz 双模
- 蓝牙：蓝牙 5.0
- TCP/IP：IPv4&IPv6

- 通信协议：H.323/SIP
- 穿透功能：
 - HTTPS 网页安全访问
 - 支持 API 接口信令，TCP/IP 与 RS232 双连接方式
 - SRTP/TLS, AES 加密
 - QoS: 802.1p/Q, Diffserv
 - IEEE 802.1X, LLDP-MED, VLAN
 - 抗网络及协议攻击
 - SNTP 自动同步日期与时间
 - 内置安全加密证书
- 加密功能：SRTP/TLS/H.235/AES 256-bit

物理接口

- 显示接口：3 个 HDMI 输出接口，支持最高 4K30 显示
- VCH 接口：1 个 VCH/LAN（可配置成普通 VCH 口或者 internet 口）、2 个 Audio 接口
- 内容输入接口：1 个 HDMI in 接口，最高支持 4K30
- USB 接口：3 个 USB-A，支持接入 UVC30
- 网络接口：1 个 10/100/1000Mbps 网口（如 VCH 切换成 Internet 口，则支持 2 个网络接口）
- 3.5mm line-out：1 个
- 3.5mm line-in：1 个
- 电源接口：DC 48V
- 挂墙架：标配挂墙架
- 机柜挂耳：标配机柜挂耳

视频编解码标准

- AH.265, H.264 SVC, H.264 HP, H.264, H.263, H.263+
- 抗 50% 视频丢包
- 辅流优先策略, 音频优先策略
- 呼叫带宽自适应, 协议自适应, 音视频自适应

音频编解码标准

- AAC-LD, ARES, G.722.1C, G.722.1, G.722, G.711(PCMU/PCMA), G.729
- 音频处理技术
 - 智能噪音消除技术 (亿联自主研发)
 - 多通道回音消除技术
 - 多通道去混响技术
 - 自动增益控制
 - CNG/PLC/AJB/De-Rerb
- 抗 80% 音频丢包

通信标准协议

- H.323/SIP
- 双流协议: H.239 (H.323) / BFCP (SIP)
- 远端摄像机控制协议 (FECC): H.224/H.281
- 摄像机控制协议: Sony VISCA, PELCO D/P
- H.323 协议集: H.245, H.225, H.235, H.241
- 支持网守账号及 SIP 账号

视频通话分辨率

- 4K, 1080P, 720P, 448P, 360P, 4CIF, CIF

其他物理属性

- 电源适配器: AC 100~240V 输入, DC 48V/2A
- USB 输出: 5V  1A

- 功耗:
 - 待机 < 14W
 - 正常工作: 14W
 - 最大: 39W
- 裸机尺寸 (W.D.H):
 - MeetingEye 500 系列主机: 315mm x 170mm x 32mm
 - VCR11 遥控器: 190mm x 55mm x 24mm
- 操作环境湿度: 10~95%
- 操作环境温度: 0~40°C
- 贮藏环境温度: -30~70°C

外箱包装

- 净重 / 箱: 10.5kg
- 毛重 / 箱: 11.2kg
- 外包箱尺寸: 455mm x 400mm x 255mm

认证



关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是全球领先的沟通与协作解决方案提供商，提供国际品质、技术领先、体验友好的云 + 端视频会议、IP 语音通信及协作解决方案，且与微软等国际品牌达成长期深度的战略合作。

亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有多项音视频核心技术专利，致力于让沟通更简单、更高效。专注统一通信领域，包括音视频会议、语音通信、个人协作通信，以及数字化时代下的智慧办公，帮助各类企事业单位提高效率和竞争力。

其自主品牌 Yealink 畅销美国、英国、澳大利亚等 140 多个国家和地区，根据 2021 年 Frost&Sullivan 的统计数据，IP 话机市场占有率为全球第一；VoIP Phones Customer Satisfaction Report 2018 Licensed for Distribution Eastern Management Group 数据显示用户满意度全球第一；根据 IDC 2021 年全球视频会议市场统计数据，全球视频会议系统出货量 TOP5。

版权所有

Copyright © 2023 厦门亿联网络技术股份有限公司

本手册版权归厦门亿联网络技术股份有限公司所有，未经书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

技术支持

请访问 <http://support.yealink.com> 获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ 中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录 <https://ticket.yealink.com> 提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司
网址: www.yealink.com.cn
地址: 福建省厦门市湖里高新园区
护安路 666 号亿联研发总部大楼
Copyright © 2023 厦门亿联网络技术股份有限公司