

DeskVision A24

桌面一体式设计,助力混合办公

亿联DeskVision A24 是亿联为视频会议推出的将PC 显示器和UC音视频终端应用融合的桌面一体式终端产品,可作为独立的视频会议终端使用,也可作为桌面显示器使用,同时集成了USB 扩展坞功能及PD 电源功能,可有效减少用户在桌面的设备数量及安装部署的复杂度,可满足居家办公、高级管理人员办公室等多种场景的应用。



重点功能

- PC 显示器模式
- 视频会议终端模式
- 全高清视频通话
- 优质麦克风及扬声器
- USB 扩展坞功能
- 最高45W USB-PD 供电
- OI 无线充电

一体式设计,极简安装部署

亿联DeskVision A24 集成了23.8 寸触控显示屏、4K摄像机、编解码器、全向麦克风、立体声扬声器,无需繁琐的设备安装连接,最少只需要一根电源线就可以工作,设备的安装部署更加简单。

同时设备可作为PC 显示器及音视频外设使用,并支持USB扩展坞和PD 供电功能,PC 与该设备仅需连接一根USB-C线即可,可有效减少用户在桌面的设备及连线数量。

顶级扬声器,极致的音频体验

采用创新的麦克风设计,搭配专业定制的立体声扬声器及独立的智能音频处理芯片,配合亿联新一代基于深度学习的智能消噪、回声消除算法,可为用户带来超高清的全双工通话体验。

双模融合,更高效的混合办公体验



亿联DeskVision A24 可作为PC 显示器使用,也可作为独立视频会议系统使用,当设备作为PC 显示器使用时具有独立显示器的低延时及显示效果,同时视频会议系统仍可在后台保持运行,当视频会议系统有来电或消息等事件发生时,可切换至视频会议系统进行接听,达到沉浸式工作体验。

技术参数

技术参数	描述
芯片及系统	· CPU: 4核2.6GHz+4核1.8GHz · 操作系统: 安卓10.0
显示屏	 ・尺寸: 23.8寸 ・屏幕分辨率: 1920×1080 ・刷新率: 60Hz ・色深: 8位 ・色域: 72%NTSC ・色温: 6500K ・最大亮度: 250cd/㎡ ・防眩光屏幕 ・In-Cell全贴合触控面板 ・触控方案: 电容触控 ・对比度: 1000:1 ・可视角度: ・水平: 178° ・俯仰: 178° ・多点触控: 10点
摄像机	· 像素: 800万 · 镜头规格: 83°视角 · 视频规格: 最高支持1080p30 视频通话 · 隐私保护: 可自动升降或手动控制升降
音频规格	 音频输入 内置双麦克风 免提通话下正面90°~150°范围2.3米优质拾音距离 全双工通话 频响: 100MHZ-10KHZ 音频输出 双单元立体声扬声器 频响: 100MHZ-16KHZ 额定功率: 2*3W 音频编解码 ARES: G.722.1C, G.722.1, G.722, G.711(PCMA/PCMU), G.729 音频处理技术 基于深度学习的第二代智能消噪技术 自动增益控制 CNG/PLC/AJB/De-Rerb



通话功能特征	· 人像视频: 1080p30 · 内容共享: 1080p30 · 支持主流+辅流双1080p会议 · 带宽要求: - 1080p30,最低带宽512Kbps(H.265) - 720p30,最低带宽384Kbps(H.265)
通信标准协议	 H.323/SIP 双流协议: H.239 (H.323)/BFCP (SIP) 远端摄像机控制协议 (FECC): H.224/H.281 H.323 协议集: H.245, H.225, H.235, H.241 支持网守账号及SIP 账号
视频会议平台	・标准H.323 & SIP 通话 ・亿联会议(公有云版、私有版) ・微软Teams ・Zoom Rooms
视频标准与网络适应性	· 支持H.265, H.264 SVC, H.264 High Profile, H.264, H.263, H.263+ · 支持前向纠错算法 (FEC),抗30% 视频丢包 · 动态带宽自适应调整 · 辅流优先策略,音频优先策略 · 呼叫带宽自适应,协议自适应,音视频自适应
网络连接与安全	· Wi-Fi: 支持2.4G / 5G 双模Wi-Fi · 蓝牙: 蓝牙4.2 · TCP/IP (IPv4/IPv6), DHCP/ 静态IP · HTTPS 网页安全访问
内容共享	· HDMI in · USB-C in
电子白板	· 白板保存方式: - 扫码带走 - 本地保存 - U 盘保存
配置管理	・ 亿联设备管理平台 ・ 通过网页端/ 显示端 /AutoP 自动配置 ・ 固件升级,恢复出厂 ・ 配置导入导出 ・ 系统日志导出



物理接口	・1 x HDMI in 口 ・1 x USB-C 3.0 上行接口: 支持PC 视频输入,可为PC 提供最大45W 供电能力 ・1 x USB-C 3.0 下行接口: 用于连接外设使用,仅支持提供给USB-C 上行接口连接的PC 使用 ・2 x USB-A 3.0 下行接口: 用于连接外设使用,仅支持提供给USB-C 上行接口连接的PC 使用
	 1 x USB-A 2.0 下行接口, 连接耳机使用 1 x DC 19V 电源接口 1 x Internet (RJ-45) 接口: 1000M 全双工屏蔽接口 QI 无线充电: 支持为兼容QI 无线充电的设备充电 按键: 电源键、音量键、麦克风静音键、摄像头关闭键、模式切换键、自定义按键
按键、指示灯及传感器	 ・ 电源键 ・ 音量键 ・ 麦克风静音键 ・ 摄像头关闭键 ・ 模式切换键 ・ 自定义按键
其他物理属性	 ・ 净重/毛重(Kg): 7.904/9.346 ・ 外箱尺寸(mm): 622*375*197 ・ 机身尺寸(mm): 540*219*478 电源输入: 19V-4.74A 90W ・ 功耗(典型値): 19w ・ 工作温度: 0-40°C ・ 工作湿度: 10-90% ・ 贮藏环境温度: -30-70°C

点击此处进入亿联官网产品介绍。